



**RECOMMENDED PCB LAYOUT**  
(TOL:  $\pm 0.05$ )

|   |                                                                                     |   |  |   |     |     |     |           |    |      |                   |         |     |         |     |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|-----|-----|-----|-----------|----|------|-------------------|---------|-----|---------|-----|---|
| F | 东莞市迪松电子科技有限公司                                                                       |   |  |   | 设计  | CHX | 料号  | USB-002有柱 |    | X. ± | X* ±              | 日 期     | 版 本 | 变 更 内 容 | 确 认 | F |
|   |                                                                                     |   |  |   | 审 核 |     | 图 名 |           | 版本 | A    | .X ±0.2           | .X* ±   |     |         |     |   |
|   |  |   |  |   | 核 准 |     | 图 号 |           | 页码 |      | .XX ±0.1          | .XX* ±  |     |         |     |   |
|   |                                                                                     |   |  |   |     |     |     |           |    |      | .XXX ±0.05        | .XXX* ± |     |         |     |   |
|   |                                                                                     |   |  |   |     |     |     |           |    |      | 一 般 公 差 加 工 参 考 表 |         |     |         |     |   |
| 1 |                                                                                     | 2 |  | 3 |     | 4   |     | 5         |    | 6    |                   | 7       |     | 8       |     |   |